



ANEXO 3 / APPENDIX 3

REGLAMENTO TÉCNICO TECHNICAL REGULATIONS

Nueva redacción

New redaction

Art. 4.-Peso/Weight

4.2 Lastre (2º párrafo) / Ballast (2nd paragraph)

Se autoriza la utilización de lastre para completar el peso mínimo, por medio de uno o varias planchas sólidas de un máximo de 20 x 25 cm de superficie, fijadas como mínimo por medio de 2 espárragos **de métrica 8 y calidad mínima ISO 8.8**, fácilmente accesibles, situados sobre el suelo del habitáculo (ver dibujo adjunto). Estos deberán estar visibles y precintadas por los Comisarios Técnicos, para lo cual se deberán taladrar los espárragos de manera que permita pasar a su través un alambre.

It is authorized the use of a ballast to complete the minimum weight by means of solid sheets of a maximum of 20 x 25 cm surface, fixed minimum by 2 studs **of metric 8 and minimum quality ISO 8.8**, easily accessible, placed over the floor of the cockpit (see enclosed drawing). These must be visible and they must be sealed by the Scrutineers. Studs must be drilled in such a way a wire can pass through them.

Añadir

Add

Art. 2.- Reglamentación / Regulations

2.8. Cintas adhesivas / Sticky tape

2.8.6. Con el único objeto de proteger la superficie frente a impactos que pudieran dañarla durante la circulación en la pista (piedras, etc.), se permite recubrir los bordes de las entradas de aire de los pontones laterales, con cinta adhesiva de alta resistencia, preferentemente transparente.

2.8.6. Uniquely to protect the surface against impacts which could damage it during the circulation at the track (stones, etc.) it is permitted to cover the edges of the air intakes of the side-pods with high resistance sticky tape, preferably transparent.

El Comité Organizador
The Organising Committee

Madrid, 22 Mayo / May 22 2009